

匹克球場地地板解決方案

技術資料表 (TDS) – 2026 版

自 2018 年起服務於匹克球產業



1. 系統結構

- 表面塗層：改質丙烯酸表面塗層（0.2 毫米）
- 基層：高密度 PVC 基層（2.8 毫米），玻璃纖維增強，穩定性極佳

2. ITF 等級

- 標準：ITF 場地速度等級 2（中慢速）
- 品質：符合國際賽事標準

3. 表面及性能

- 表面處理：紋理壓克力表面，嵌入石英骨材
- 一致性：均勻的微紋理表面，確保運動穩定性
- 性能：球速、控制與抓地力的平衡組合

4. 防滑性

- 設計範圍：80–110 BPN
- 典型測試值：~97 BPN（第三方測試）
- 安全性：為多方向運動提供可靠的抓地力

5. 戶外耐用性

- 紫外線穩定性：紫外線穩定表面，適用於戶外
- 防護性：防水，全天候性能
- 回彈性：適合長期暴露於陽光、雨水和潮濕環境。

6. 耐溫性

- 工作溫度範圍：設計用於-40°C至+70°C（-40°F至158°F）的環境
- 適應性：適用於寒冷的冬季和炎熱的夏季

7. 使用壽命和保修

- 預期壽命：室外：3-5年；室內：8-10年（取決於使用強度）
- 3年保固：涵蓋褪色、表面開裂和顆粒脫落

8. 安裝方式

- 臨時安裝：使用雙面膠帶安裝
- 永久安裝：熱焊接，確保接縫牢固，經久耐用

9. 整體優勢

- 品質控制：工廠控制的表面一致性（優於現場塗裝）
- 高效率：安裝快捷，即裝即用
- 維護：與傳統壓克力球場相比，維護成本更低

啟動您的匹克球場項目

歡迎探索我們的匹克球場地板解決方案

www.kolistisports.com

或聯絡我們

sales@kolistisports.com

