

匹克球場地地板解決方案

地板安裝指南 – 2026版

自 2018 年起服務於匹克球產業



1. 產品理念

此展開系統旨在實現極致的通用性。我們的核心原則很簡單：地板可安裝在任何堅硬平整的地面上，幾分鐘內即可將任何空間改造成專業級匹克球場地。

2. 基層要求

為確保達到國際錦標賽等級的性能和穩定的球彈跳，基層必須符合以下標準：

- 表面平整度：建議平整度偏差不超過 2 毫米，以確保最佳的錦標賽級球彈跳效果。
- 表面狀況：基材必須堅固、清潔、乾燥，且無灰塵、油污、沙粒或尖銳碎屑。
- 適用表面：適用於瀝青、混凝土、木地板、瓷磚和現有室內運動場地。

3. 應用場景

我們高性能的 3 毫米系統（2.8 毫米 PVC 基材 + 0.2 毫米丙烯酸塗層）專為各種環境而設計：

- 住宅：私人後院、車道與家庭車庫。
- 商業：購物中心、健身中心和多功能廳。
- 專業場所：專業匹克球俱樂部和社區運動中心。
- 活動：快閃錦標賽、臨時展覽和體育節

4. 安裝步驟

- 佈局：展開材料，使其適應場地溫度後再進行最終定位。
- 定位：確保場地標示方向正確，各部位之間無縫隙。
- 臨時固定：在接縫下方使用優質雙面運動膠帶，防止運動過程中移位。
- 永久固定：在接縫處使用熱風焊接，確保無縫連接並達到最佳耐用性。

5. 維護

- 清潔：日常清潔可使用軟毛刷、吸塵器或微濕的拖把。
- 保護：避免在紋理丙烯酸表面上拖曳重型或尖銳物品。

啟動您的匹克球場項目

歡迎探索我們的匹克球場地板解決方案

www.kolistisports.com

或聯絡我們

sales@kolistisports.com

