

ピックルボールコート の床材ソリューション

床材施工ガイド – 2026年版

2018年からピックルボール業界に貢献しています。



1. 製品理念

ロールアウトシステムは、究極の汎用性を実現するために設計されています。当社の基本理念はシンプルです。床材はあらゆる硬く平らな面に設置でき、どんな空間も数分でプロ仕様のピククルボールコートに変身させます。

2. 下地要件

国際大会レベルの性能と安定したボールバウンドを確保するため、下地は以下の基準を満たす必要があります。

- ・表面の平坦性：最適な大会レベルのボールバウンドを確保するには、平坦度の偏差が2mm以内であることが推奨されます。
- ・表面の状態：下地は、固く、清潔で、乾燥しており、ほこり、油、砂、鋭利な破片などが付着していない必要があります。
- ・使用可能な表面：アスファルト、コンクリート、木製床、セラミックタイル、既存の屋内スポーツコートへの設置に適しています。

3. 適用例

当社の高性能3mmシステム（2.8mm PVCベース + 0.2mm アクリルコーティング）は、多様な環境向けに設計されています。

- ・住宅：個人の裏庭、私道、ガレージ
- ・商業施設：ショッピングモール、フィットネスセンター、多目的ホール
- ・プロ：ピククルボール専用コートクラブや地域スポーツセンター
- ・イベント：ポップアップトーナメント、期間限定展示会、スポーツフェスティバル

4. 設置手順

- ・レイアウト：素材を広げ、設置場所の温度に馴染ませてから最終的な位置合わせを行います。
- ・位置合わせ：コートのマーキングが正しく配置され、セクション間に隙間がないことを確認します。
- ・仮固定：プレー中のずれを防ぐため、継ぎ目の下に高品質の両面スポーツテープを使用します。
- ・永久固定：継ぎ目を熱風溶着することで、継ぎ目のない仕上がりと最大限の耐久性を実現します。

5. メンテナンス

- ・清掃：日常のお手入れには、柔らかいほうき、掃除機、または軽く湿らせたモップを使用してください。
- ・保護：凹凸のあるアクリル表面の上で、重いものや鋭利なものを引きずらないでください。

ピックルボールコート建設プロジェクトを始めましょう

当社のピックルボールコート用床材ソリューションについては、こちらをご覧ください。

www.kolistisports.com

または、こちらまでお問い合わせください。

sales@kolistisports.com

